

ПРЕС ДЛЯ СТИКУВАННЯ КУТІВ EP 124

- Пресове з'єднання великоформатних профілів з дотриманням найвищих вимог до якості
- Простота регулювання і управління верстатом, короткий час переналагодження завдяки простій системі зміни ножів
- Високий запас зусилля пресування завдяки сильфонному циліндру великого обсягу
- Контропора що опускається з гідропневматичним управлінням
- Завдяки спеціальній формі головки контропори, можливе пресування рам з внутрішнім розміром від 150 мм (розмір у просвіті)
- Можливість роздільного регулювання глибини запресовки для кожних інструментальних санчат
- Поставляється з регульованими прес-ножами для компенсації зсуву камери профілю (від -5 до 15мм в серійній комплектації, від 15 до 35 мм опція)
- Серійна комплектація з опорними консолями та прес-ножами
- 2-ручне керування

Технічні характеристики:

- Висота пресування 140 мм
- Зусилля пресування 70 кН (7 т)
- Пневматичний привід
- Електроживлення 230 В, 1 ~, 50/60 Гц
- Підключення стисненого повітря 7 бар
- Витрата повітря на кожний робочий такт 35 л
- Довжина 1100 мм, глибина 950 мм, висота 1230 мм, маса 534 кг



Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

