

ДВОГОЛОВИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ZS 720 LV

- Стационарна L-образна головка (90°)
- Регульована L-образна головка (30° - 180°)
- Плавню регульовані упори дозволяють виконувати зварювання під будь-яким кутом в діапазоні від 30° до 180°
- Обмежувальні ножі з підігрівом і можливістю регулювання розміру наплавленого валика від 0,2 до 2,0 мм, для зварювання профілів з плівковим і акриловим покриттям
- Також підходить для зварювання великогабаритних профілів (моноблок)

Технічні характеристики:

- Два L-образних зварювальних дзеркала
- Ширина L-образного зварювального дзеркала 340 мм
- Висота L-образного зварювального дзеркала 300 мм
- У положенні 90° макс. ширина профілю 180 мм
- У положенні 180° макс. ширина профілю 220 мм
- Макс. висота профілю 210 мм
- Мін. висота профілю 40 мм
- Мін. висота профілю зі спеціальним упором 20 мм
- Макс. довжина профілю 2520 мм (спеціальна довжина - опція)
- Мінімальний розмір рами 480 мм
- Вихідна потужність 5,2 кВт



Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

