

ПИЛА ДЛЯ РІЗАННЯ ШТАПИКА GLS 192

- Пильний верстат обладнаний спеціальними пильними дисками для синхронного підрізання перемички штапика
- Пила дозволяє одночасно обробляти два штапика (подвійний різ)
- Серійно поставляється з двома вертикальними притискувачами матеріалу
- Вбудовані відсмоктуючі патрубки для підключення пристрою видалення стружки
- Стандартні вставки для обрізків, застосовні для різних видів штапиків
- Автоматичний розпил, управління ножним вимикачем

Технічні характеристики:

- Діаметр пильного диска 200 мм, 98 мм (під кутом 45 °)
- Швидкість обертання пильного диска 2800 1 / хв.
- Електроживлення 230/400 В, 3 ~, 50 Гц
- Вихідна потужність 0,9 кВт
- Підключення стисненого повітря 7 бар
- Витрата повітря на кожний робочий такт 20 л
- Довжина 510 мм, глибина 1200мм, висота 1180 мм, маса 140 кг

Опції:

- Моделювання скла для оптимального підрізування двох штапиків з ущільнювачем. Запатентований пристрій з притискувачем при різанні штапика імітує наявність встановленого скла
- Система притиску профілю для спеціальних штапиків
- Система відсмоктування обрізків



Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

