



## ЕМАЛЮВАННЯ СКЛА

Емальоване скло – «Емаліт» ("стемаліт") – міцний, довговічний та естетично привабливий матеріал для декоративного архітектурного та інтер'єрного скління.

Емаліт виконується шляхом нанесення на поверхню скла керамічної фарби з наступним загартуванням.

Готовий виріб відрізняється високим рівнем удароміцності, стійкістю до атмосферних впливів (волога, пара, сонце, дощ, сніг), перепадів температур, стирання, подряпин.

Завдяки емалі, що впікається в поверхню скла, фарбоване покриття практично неможливо пошкодити або подряпати.

№	Послуга:	Вартість послуги*, грн./кв.м.:	
		Велика партія (від 50 кв.м.)	Мала партія (до 50 кв.м.)
1	Емальовання (фарбування) скла	266,28	290,52

\* без вартості послуг гартування.

Вартість гартування розраховується згідно [ПРАЙС-ЛИСТУ № 20](#) - «Гартування та термозміцнення скла»

### **Припустимі товщини скла для послуги емальовання:**

Від 4 до 12 мм

Товщини 15 та 19 мм – обговорюються індивідуально (уточнюйте у менеджерів)

### **Припустимі види обробок торців та розміри скла для послуги емальовання:**

Максимальні розміри прямокутного скла, мм	<b>2000 x 900*</b>
Мінімальні розміри прямокутного скла, мм (в залежності від типу послуги обробки торців скла)	Полірування (KRH) та шліфування (GE): 300 x 200 Притуплення (обдирання) кромки SE**: 550 x 300

\* залежно від формату обраного виду скла

\*\* Притуплення (обдирання) кромки SE виконується лише для скла товщинами 5 чи 6 мм, для всіх інших товщин – лише полірування (KRH) або шліфування (GE).

### **Можливі кольори фарб:**

RAL 9005 (чорний) та RAL 7031 (сірий)	В наявності
Інші відтінки по RAL чи NCS	Під замовлення*

\* орієнтовний термін постачання фарби під замовлення – 4-и робочі тижні після запуску замовлення у виробництво

### **Мінімальний обсяг замовлення:**

Емальовання (фарбування) скла	Від 2,5 кв.м.*
Гартування	Від 12 кв.м.**

\* Мінімальний обсяг послуги емальовання скла діє лише на фарби під замовлення.

Ral 9005 та Ral 7031, що є в наявності – без прив'язки до кількості.

\*\* Мінімальний обсяг послуги гартування діє на всі відтінки фарби.

**Важливі застереження для клієнтів, що до виконання послуги емальювання скла\*:**

№	Опис технічних особливостей емальованого скла:
1.	Інформуємо всіх клієнтів, що фарбоване емальоване скло забороняється використовувати у виробках на просвіт (з використанням внутрішньої підсвітки, LED, тощо), так як підсвічуючи емальоване скло - можливі помітні ефекти не рівномірного розподілення фарби по площі деталей скла (особливо помітно на світлих відтінках фарби), що виникають під час запікання скла.
2.	Після емальювання скла на деталях присутній ефект «зіркового неба»
3.	На деталях скла після виконання послуги емальювання лишаються залишки фарби в торцях скла, які не зчищаються
4.	Прийом замовлень емальованого скла по якості відбувається встановлюючи деталь вертикально, з відстані 0,6-0,8 метра з використанням денного чи штучного (відповідному до рівня денного) освітленню згідно пункту № 7.4 ДСТУ ГОСТ 6799:2006

Ціни наведені в грн. за 1 м. кв. з урахуванням ПДВ станом на 01.08.2022 р.